

Les + produits :

Faible encombrement :
Module Led de taille
réduite à 43 mm

Driver bi-puissance :
6W ou 8W

CCT réglable :
2700K, 3000K ou 4000K

IP65 et classe III :
Utilisation en "Salle d'eau"
Volume 1

**Connectique automatique
avec repiquage :**
Facilité de Montage

Ressorts renforcés :
Meilleure tenue du spot,
Meilleure étanchéité à l'air

Éco-Conception :



Module LED / Driver remplaçable
par l'utilisateur final



Grâce à son orientation 2x25° et sa hauteur réduite, le spot **TRITON SLIM MAX** est la solution idéale pour une installation en plafonds rampants ou bien lorsque la hauteur d'encastrément est particulièrement réduite.

Le spot **TRITON SLIM MAX** est composé de trois éléments distincts (collerette / module LED / driver), gage de réparabilité et d'autant plus simple que cela peut-être fait, sans outil, par l'utilisateur final.

PACK TRITON SLIM MAX Module LED 6W/8W DIM CCT 2700K/3000K/4000K



Blanc	167421
Acier Brossé	167423
Noir	167426
(6W) Lm / Équivalence / Angle	550-610 Lm / 74-84w / 60°
(8W) Lm / Équivalence / Angle	730-800 Lm / 97-110w / 60°

BLANC NEUTRE
800Lm
60° 8W

IRC 80
50 000 h L70
S14 S201
groupe 0



Conforme
NF DTU 45.10



ISOLANT
déroulé

IP65



Module Led /
Driver remplaçable

