



# TCW060

## TCW060 1xTL-D36W HF FR

1 pc - MASTER TL-D - 36 W - HF Standard - France

Conçu pour des environnements exigeants, TCW060 est un luminaire économique, compact et étanche. Des versions spéciales sont disponibles pour les lampes TL-D et TL5. Avec un indice de protection IP65 et fonctionnant uniquement avec un ballast électronique, voici une solution concurrentielle à économie d'énergie pour locaux humides – qui ne coûte pas plus cher qu'une solution électromagnétique. Un clip flexible pour plafond facilite l'installation et la maintenance.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Version pays	
Nombre de sources lumineuses	1 [ 1 pc]	Marquage CE	FR [ France]
Code famille de lampe	TL-D [ MASTER TL-D]	Marquage ENEC	Non
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	- °	Garantie	3 ans
Puissance de la lampe	36 W	Flux lumineux constant	Non
Température de couleur	-	Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	15
Kombipack	Non	Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit	Service tag	Oui
Appareillage	HFS [ HF Standard]	Score taux d'éblouissement CEN	25
Cache optique/ type de l'objectif	PCP [ Diffuseur polycarbonate prismatique]	Caractéristiques électriques	
Faisceau du luminaire	-	Tension d'entrée	220 à 240 V
Éclairage de secours	Non [ -]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Connexion	Bornier de raccordement à vis 3 pôles	Consommation électrique de CLO initiale	Not applicable W
Câble	Non	Courant d'appel	15 A
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Temps du courant d'appel	0,37 ms
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s	Facteur de puissance (min.)	0,9
Essai au fil incandescent	NO [ Non]		

## TCW060

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Matériaux de réflecteur	Acier
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Distance en longueur du point de fixation (nom.)	900 mm
Longueur totale	1270 mm
Largeur totale	86 mm
Hauteur totale	90 mm
Couleur	Gris
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	90 x 86 x 1270 mm (3.5 x 3.4 x 50 in)

Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP65 [ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [ 5 J Protection anti-vandal]

Performances Initiales (Conforme IEC)	
Température de couleur proximale initiale	- K


Indice de rendu des couleurs (initial)	-
Puissance initiale absorbée	36 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	-15 à +25 °C
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Convient à une commutation aléatoire	Oui

Données logistiques	
Code de produit complet	871794389422299
Nom du produit de la commande	TCW060 1xTL-D36W HF FR
Code barre produit	8717943894222
Code de commande	89422299
Numérateur SAP - Quantité par kit	1
SAP - Conditionnement par carton	9
Code 12NC	910503679218
Poids net (pièce)	1,720 kg



### Schéma dimensionnel

900

TCW060

