# Ledinaire SlimDownlight

## DN065B G3 LDNR LED10/CCT 10.5W D150 RD

La gamme LEDINAIRE contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin

### Données du produit

| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| **Source lumineuse remplaçable** | Non |
| **Nombre d'appareillages** | 1 unité |
| **Ballast/pilote inclus** | Oui |
| **Lighting Technology** | LED |
| **Échelle de valeur** | Valeur |

| Photométries et colorimétries | |
|---|---|
| **Flux lumineux** | 1 000 lm |
| **Température de couleur corrélée (nom.)** | 4000 K |
| **Efficacité lumineuse (nominale)** | 90 lm/W |
| **Indice de rendu de couleur (IRC)** | 80 |
| **Température de couleur** | 3000/4000/6500 |
| **Type d'optique** | Angle de faisceau 110° |
| **Diffusion du faisceau de lumière du luminaire** | 110° |
| **Taux d'éblouissement unifié** | 28 |

| Caractéristiques électriques | |
|---|---|
| **Tension d'entrée** | 220 à 240 V |
| **Fréquence linéaire** | 50 or 60 Hz |
| **Fréquence d'entrée** | 50 ou 60 Hz |
| **Consommation électrique** | 11 W |
| **Courant d'appel** | 5,05 A |
| **Facteur de puissance (fraction)** | 0.9 |
| **Connexion** | Bornier de raccordement à vis 2 pôles |
| **Câble** | Câble 0,2 m sans prise |
| **Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B** | 280 |

| Températures | |
|---|---|
| **Gamme de températures ambiantes** | -20 à +40 °C |

| Gestion et gradation | |
|---|---|
| **Variation de l'intensité lumineuse** | Non |
| **Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur** | Bloc d'alimentation |
| **Flux lumineux constant** | Non |

| Matériaux et finitions | |
|---|---|
| **Matériaux du boîtier** | Métal |
| **Matériaux du réflecteur** | Revêtu en aluminium et polycarbonate |
| **Matériaux optiques** | Polycarbonate |
| **Matériaux du cache optique/de la lentille** | Polycarbonate |

# Ledinaire SlimDownlight

| | |
|---|---|
| **Matériel de fixation** | Acier |
| **Couleur du boîtier** | Blanc |
| **Finition du cache optique/de la lentille** | Mat |
| **Hauteur totale** | 45 mm |
| **Diamètre total** | 175 mm |

## Normes et recommandations

| | |
|---|---|
| **Code d'indice de protection** | IP20/40 [Protection des doigts, surface d'émission] |
| **Code de protection contre les chocs méca.** | IK03 [0,3 J] |
| **Classe de protection CEI** | Classe de sécurité II |
| **Essai au fil incandescent** | Température 650 °C, durée 30 s |
| **Marquage d'inflammabilité** | Pour montage sur surfaces normalement inflammables |
| **Marquage CE** | Oui |
| **Garantie** | 3 ans |
| **Conforme à RoHS** | Oui |

## Performances initiales (conforme IEC)

| | |
|---|---|
| **Tolérance de flux lumineux** | +/-10% |
| **Chromaticité initiale** | (0.38, 0.38) SDCM≤5 |
| **Tolérance de consommation électrique** | +/-10% |

## Durées de vie (condorme IEC)

| | |
|---|---|
| **Mortalité du driver à 5 000h** | 0,6 % |
| **Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h** | L65 |

## Conditions d'utilisation

| | |
|---|---|
| **Convient pour la commutation aléatoire** | Non |

## Données logistiques

| | |
|---|---|
| **Full EOC** | 871951432910200 |
| **Nom du produit de la commande** | DN065B G3 LDNR LED10/CCT 10.5W D150 RD |
| **Code de commande** | 32910200 |
| **Numérateur - Quantité par kit** | 1 |
| **Conditionnement par carton** | 12 |
| **Numéro de matériaux (12NC)** | 929002664832 |
| **Nom de produit complet** | DN065B G3 LDNR LED10/CCT 10.5W D150 RD |
| **EAN/UPC - Boîte** | 8719514329119 |

F IK03

## Schéma dimensionnel




Cut-out hole diameter - L150mm

# Ledinaire SlimDownlight

## Données photométriques







**Light Distribution Diagram - DN065B G3 LDNR LED10/CCT 10.5W D150 RD**

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.