



CoreLine Panel G6

RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC

CoreLine Panel G6, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, VPC, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K

Le CoreLine Panel G6 tient la promesse de la famille CoreLine d'une installation innovante et facile ainsi que d'un excellent éclairage. L'installation du CoreLine Panel G6 RC132V G6 est rapide et facile grâce au connecteur rapide ou au flywire (système de connexion rapide) du produit. La gamme CoreLine inclut les luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à être utilisés avec les passerelles, capteurs et logiciels Interact.

Données du produit

Informations générales		Type d'optique	Angle d'ouverture de faisceau 90°
Nombre d'appareillages	1 unité	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	90°
Driver inclus	Oui	Indice UGR	19
Service Tag	Oui	Type « tout-en-un »	All-in, Multi Lumen All-in, Multi Color Temperature
Valeur ajoutée	Performance		
Garantie	5 ans		
Évaluation de la durabilité	-		
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Flux lumineux	2 900 3 100 3 350 3 600 4 000 4 300 lm	Tension d'entrée	220 à 240 V
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 3500 4000 K	Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Efficacité lumineuse (nominale)	141 129 lm/W	Courant d'appel	20 A
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80	Durée courant d'appel	0,22 ms
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	90 degré(s)	Consommation électrique	31 22 W
Température de couleur	840 blanc neutre	Facteur de puissance (fraction)	0.9
		Connexion	Connecteur à pousser 2 pôles
		Câble	-

CoreLine Panel G6

Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	21
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Distorsion harmonique totale	20 %

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt)
Interface de commande	-
Flux lumineux constant	Non
Niveau de gradation maximal	Non applicable

Mécanique et boîtier

Matériaux du corps	Acier
Matériaux du réflecteur	Acrylate
Matériaux optiques	Polystyrène
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polystyrène
Matériaux de fixation	-
Couleur du corps	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Diamant
Longueur totale	595 mm
Largeur totale	595 mm
Hauteur totale	63 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	63 x 595 x 595 mm
Accessoires de plafond ou installation au plafond	Visible profile ceiling version
Indice de protection	IP20/44 [Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Dispositif de sécurité	SC [Câble de sécurité]
Poids net (pièce)	2,230 kg

Fonctionnement de secours

Secours centralisé	Non
--------------------	-----

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Risque photobiologique	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Spécification des risques photobiologiques	0,2 m
Conforme à RoHS	Oui
Performance température ambiante Tq	25 °C
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-10 à +35 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	-10% / +10%
Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Durées de vie (conformes IES)

Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L90 L85
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h	L75 L80

Données du produit

Nom du produit de la commande	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC
Nom de produit complet	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC
Code EOC	872016973518799
Code de commande	73518799
Code 12NC	911401891185
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8720169735187
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC - Boîte	8720169735330

CoreLine Panel G6

Schéma dimensionnel

