



# GameVision

## BVP440 LED1650/757 DW BV FG PSD ALU D9

GameVision, Floodlight for sports and area, 1000 W, 142972 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Asymétrique, IP66

GameVision est un projecteur LED simple d'installation et idéal pour remplacer les projecteurs conventionnels dans certaines enceintes sportives de loisir. Son design inspirés des projecteurs conventionnels assure un éblouissement limité en dehors du terrain de jeu, pour un meilleur confort pour les personnes vivant à proximité. Il vise aussi à réduire la pollution lumineuse pour préserver la qualité du ciel nocturne. La distribution optique est maintenue tout au long de la durée de vie du produit avec un réflecteur intérieur protégé contre la pollution et la corrosion. Le GameVision peut aussi être utiliser pour l'éclairage des grands espaces.

### Données du produit

Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Code famille lampe	LED1650 [LED module 165000 lm]	Efficacité lumineuse (nominale)	142 lm/W
Nombre d'appareillages	1 unité	Indice de rendu de couleur (IRC)	70
Driver inclus	Oui	Température de couleur	757 blanc froid
Type de source lumineuse	LED	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	-
Service Tag	Oui	Type d'optique d'extérieur	Asymétrique
Valeur ajoutée	Premium	Surface projetée effective	0,081 m <sup>2</sup>
Garantie	5 ans	<b>Fonctionnement et électricité</b>	
Évaluation de la durabilité	-	Tension d'entrée	230 à 400 V
<b>Données techniques de l'éclairage</b>		Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Rendement du flux lumineux vers le haut	0	Courant d'appel	30 A
Flux lumineux	142 972 lm	Durée courant d'appel	300 ms
Température de couleur corrélée (nom.)	5700 K	Consommation électrique	1 000 W
		Facteur de puissance (fraction)	0.9
		Connexion	Unité de connexion 5 pôles

Câble	-
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	2
Classe de protection CEI	Classe électrique I
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 10 kV et en mode commun jusque 10 kV
Distorsion harmonique totale	20 %

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation avec interface DALI
Interface de commande	DALI
Flux lumineux constant	Non

## Mécanique et boîtier

Matériaux du corps	Aluminium
Matériaux du réflecteur	Aluminium
Matériaux optiques	-
Matériaux du cache optique/de la lentille	Verre
Matériaux de fixation	Aluminium
Couleur du corps	Aluminium
Dispositif de montage	Lyre de fixation ajustable
Forme du cache optique/de la lentille	Plat
Finition du cache optique/de la lentille	Transparent
Longueur totale	759 mm
Largeur totale	610 mm
Hauteur totale	359 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	359 x 610 x 759 mm
Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	10°
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	-

Type de cache optique/de lentille	Verre transparent
Poids net (pièce)	23.000 kg

## Approbation et application

Inflammabilité	-
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Conforme à RoHS	Oui
Performance température ambiante Tq	15 °C
Gamme de températures ambiantes	-40 à +50 °C

## Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-7%
Chromaticité initiale	(0.329,0.342)
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Tolérance de l'indice de rendu des couleurs initial	+/-2


## Durées de vie (conformes IES)

Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	10 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L80


## Données du produit

Nom du produit de la commande	BVP440 LED1650/757 DW BV FG PSD ALU D9
Nom de produit complet	BVP440 LED1650/757 DW BV FG PSD ALU D9
Code EOC	872016980195000
Code de commande	80195000
Code 12NC	912300060572
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8720169801950
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8720169801950
Code famille de produits	BVP440 [GAMEVISION]

## Schéma dimensionnel



## Données photométriques



Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060572

