



# CoreLine Panel G6

## RC132V G6 29\_36\_43S/830\_40 PSU W60L60NOC

CoreLine Panel G6, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, VPC, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K

Le CoreLine Panel G6 tient la promesse de la famille CoreLine d'une installation innovante et facile ainsi que d'un excellent éclairage. L'installation du CoreLine Panel G6 RC132V G6 est rapide et facile grâce au connecteur rapide ou au flywire (système de connexion rapide) du produit. La gamme CoreLine inclut les luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à être utilisés avec les passerelles, capteurs et logiciels Interact.

### Données du produit

| Informations générales                               |  | Température de couleur                        |   |
|--|--|---|---|
| Nombre d'appareillages                               | 1 unité                                |   | Température multi-couleur                           |
| Driver inclus  | Oui                                    | Type d'optique                                | Angle d'ouverture de faisceau 120°                  |
| Service Tag  | Oui                                    | Diffusion du faisceau de lumière du luminaire | 120°  |
| Valeur ajoutée                                       | Performance                            | Indice UGR                                    | 22  |
| Garantie   | 5 ans                                  | Type « tout-en-un »                           | All-in, Multi Lumen All-in, Multi Color Temperature |
| Évaluation de la durabilité                          | -                                      |   |   |
| Données techniques de l'éclairage                    |  | Fonctionnement et électricité                 |   |
| Flux lumineux  | 2 900 3 100 3 350 3 600 4 000 4 300 lm | Tension d'entrée                              | 220 à 240 V   |
| Température de couleur corrélée (nom.)               | 3000 3500 4000 K                       | Fréquence linéaire                            | 50 or 60 Hz   |
| Efficacité lumineuse (nominale)                      | 141 129 lm/W                           | Courant d'appel                               | 20 A  |
| Indice de rendu de couleur (IRC)                     | >80                                    | Durée courant d'appel                         | 0,22 ms   |
| Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse | 120 degré(s)                           | Consommation électrique                       | 31 22 W   |
|  |  | Facteur de puissance (fraction)               | 0.9   |
|  |  | Connexion                                     | Connecteur à poussoir 2 pôles                       |

## CoreLine Panel G6

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Câble   | -                     |
| Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 21                    |
| Convient pour la commutation aléatoire            | Non applicable        |
| Classe de protection CEI                          | Classe de sécurité II |
| Distorsion harmonique totale                      | 20 %                  |

### Commandes et gradation

|   |  |
|---|--|
| Variation de l'intensité lumineuse                        | Non  |
| Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur | Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt) |
| Interface de commande                                     | -  |
| Flux lumineux constant                                    | Non  |
| Niveau de gradation maximal                               | Non applicable                             |

### Mécanique et boîtier

|   |   |
|---|---|
| Matériaux du corps                                | Acier   |
| Matériaux du réflecteur                           | Acrylate  |
| Matériaux optiques                                | Polystyrène   |
| Matériaux du cache optique/de la lentille         | Polystyrène   |
| Matériaux de fixation                             | -   |
| Couleur du corps                                  | Blanc   |
| Finition du cache optique/de la lentille          | Opale   |
| Longueur totale                                   | 595 mm  |
| Largeur totale                                    | 595 mm  |
| Hauteur totale                                    | 62 mm   |
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)       | 62 x 595 x 595 mm   |
| Accessoires de plafond ou installation au plafond | Visible profile ceiling version   |
| Indice de protection                              | IP20/44 [Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures] |
| Protection contre les chocs mécaniques            | IK03 [0,3 J]  |
| Dispositif de sécurité                            | SC [Câble de sécurité]  |
| Poids net (pièce)                                 | 1,750 kg  |

### Fonctionnement de secours

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Secours centralisé | Non |
|--------------------|-----|

### Approbation et application

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Essai au fil incandescent | Température 650 °C, durée 30 s                     |
| Inflammabilité            | Pour montage sur surfaces normalement inflammables |

|  |  |
|--|--|
| Marquage CE                                | Oui  |
| Marquage ENEC                              | Marquage ENEC                                  |
| Risque photobiologique                     | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778 |
| Spécification des risques photobiologiques | 0,2 m  |
| Conforme à RoHS                            | Oui  |
| Performance température ambiante Tq        | 25 °C  |
| Valeur de scintillement (PstLM)            | 1  |
| Valeur d'effet stroboscopique (SVM)        | 0,4  |
| Gamme de températures ambiantes            | -10 à +35 °C                                   |

### Performances initiales

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Tolérance de flux lumineux           | -10% / +10%          |
| Chromaticité initiale                | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| Tolérance de consommation électrique | +/-10%               |

### Durées de vie (conformes IES)

|   |         |
|---|---------|
| Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h | 5 %     |
| Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h                | L90 L85 |
| Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h               | L75 L80 |

### Données du produit

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Nom du produit de la commande | RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC |
| Nom de produit complet        | RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC |
| Code EOC                      | 872016974990099                          |
| Code de commande              | 74990099                                 |
| Code 12NC                     | 911401801287                             |
| Numérateur - Quantité par kit | 1  |
| Code EAN - Produit/Boîte      | 8720169749900                            |
| Conditionnement par carton    | 4  |
| Codes EAN/UPC - Boîte         | 8720169750197                            |

## CoreLine Panel G6

### Schéma dimensionnel

