



Ledinaire plafonnier SM060C

SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC

Ledinaire plafonnier SM060C, 34 W, 1200x200 mm, 3400 lm, 4000 K, UGR19

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance, disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.


Données du produit

Informations générales		Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	
Source lumineuse remplaçable	Non	Indice UGR	90°
Nombre d'appareillages	1 unité		19
Driver inclus	Oui	Fonctionnement et électricité	
Type de lampe	LED	Tension d'entrée	220-240 V
Valeur ajoutée	Economique	Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Données techniques de l'éclairage		Courant d'appel	10,8 A
Flux lumineux	3 400 lm	Durée courant d'appel	0,036 ms
Efficacité lumineuse (nominale)	100 lm/W	Consommation électrique	34 W
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Facteur de puissance (fraction)	0.9
Indice de rendu de couleur (IRC)	≥80	Connexion	Connecteur à poussoir 3 pôles
Valeur de scintillement (PstLM)	1	Câble	-
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	1,6	Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	24
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	80 degré(s)	Température	
Température de couleur	840 blanc neutre	Gamme de températures ambiantes	+10 à +40 °C
Type d'optique	Angle d'ouverture de faisceau 90°		

Ledinaire plafonnier SM060C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)
Interface de commande	-
Flux lumineux constant	Non
Mécanique et boîtier	
Matériaux du corps	Acier
Matériaux du réflecteur	Acier
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Acrylate et polycarbonate
Matériaux de fixation	Acier
Couleur du corps	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Opale
Longueur totale	1 200 mm
Largeur totale	200 mm
Hauteur totale	53 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	53 x 200 x 1200 mm
Approbation et application	
Indice de protection	IKC
Protection contre les chocs mécaniques	IK03 [0,3 J]
Évaluation de la durabilité	-
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Garantie	3 ans
Risque photobiologique	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Conforme à RoHS	Oui

Schéma dimensionnel



Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-50%
Chromaticité initiale	SDCM<5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Durées de vie (conformes IES)	
Mortalité du driver à 5 000h	0,005 %
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	7,5 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L75
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 75 000 h	L65
Conditions d'application	
Performance température ambiante Tq	25 °C
Convient pour la commutation aléatoire	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC
Nom de produit complet	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC
Code EOC	871016335039400
Code de commande	35039400
Code 12NC	911401842280
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	3,290 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8710163350394
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8710163350394

Ledinaire plafonnier SM060C

