



Lampes CorePro LEDbulb forme classique

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Durée de vie nominale	15 000 h
Culot	B22 [B22]

Photométries et colorimétries	
Code couleur	930 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	200 degré(s)
Flux lumineux	1 521 lm
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	117,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	90
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	0,1

Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
-------------------------------------	-----

Caractéristiques électriques	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	13 W
Courant lampe (nom.)	105 mA
Puissance équivalente	100 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du produit (nom.)	95 °C

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Gestion et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Matériaux et finitions

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]


Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	13 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	438127
Conforme à RoHS	Oui

Données logistiques



Code EOC	871951432978200
Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930
Code de commande	32978200
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929003004002
Nom de produit complet	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514329799

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	60 mm	110 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour

General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930

