



# HF-Performer PL-T/C/Q/R/PL-L

## HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Le ballast HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c est un ballast électronique haute fréquence compact et durable destiné à de nombreuses applications CFL-ni. Il convient idéalement aux applications exigeant une efficacité énergétique élevée. La gamme HF-Performer EII se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performances qui s'appliquent et présente une efficacité énergétique élevée (IEE CELMA A2).

### Données du produit

| Fonctionnement et électricité                           |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Tension d'entrée                                        | 220 à 240 V    |
| Fréquence linéaire                                      | 50 to 60 Hz    |
| Fréquence d'entrée                                      | 50 à 60 Hz     |
| largeur d'impulsion du courant d'appel                  | 0,35 ms        |
| Pic de courant d'appel (max.)                           | 31 A           |
| Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.) | 12             |
| Câblage                                                 |                |
| Type de connecteur bornes d'entrée                      | Insertion      |
| Type de connecteur bornes de sortie                     | Insertion      |
| Température                                             |                |
| Gamme de températures ambiantes                         | -25 °C à 50 °C |
| Durée de vie à la température du produit (nom.)         | 75 °C          |
| Température maximale du produit (max.)                  | 75 °C          |


| Approbation et application |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Indice de protection       | IKC                                            |
| Classe énergétique         | A2                                             |
| Norme de sécurité          | IEC 61347-2-3                                  |
| Norme environnementale     | ISO 14001                                      |
| Homologation               | Marquage CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV |

| Données du produit            |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Nom du produit de la commande | HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V |
| Nom de produit complet        | HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V |
| Code EOC                      | 871150091399930                         |
| Code de commande              | 91399930                                |
| Code 12NC                     | 913700630866                            |
| Numérateur - Quantité par kit | 1                                       |
| Poids net (pièce)             | 0,150 kg                                |
| Code EAN – Produit/Boîte      | 8711500913999                           |

HF-Performer PL-T/C/Q/R/PL-L

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Conditionnement par carton | 12            |
| Codes EAN/UPC - Boîte      | 8711500914019 |

Schéma dimensionnel



| Product                                     | D1     | C1      | A1       | A2      | B1      | B2      |
|---------------------------------------------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|
| HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/<br>TL5C EII 220-240V | 4,5 mm | 30,0 mm | 103,0 mm | 93,5 mm | 67,0 mm | 57,5 mm |

