



Ampoule LED MASTER UltraEfficient

MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE

Il s'agit de la lampe LED bulb avec la meilleure efficacité énergétique et la plus longue durée de vie jamais développée par Philips. Avec une consommation de 210 lm/W, cette gamme s'inscrit pleinement dans notre démarche éco-responsable. La durée de vie de 50 000 heures permet de réduire le nombre de remplacement des lampes tout en favorisant l'utilisation de produits plus durables. Cette gamme premium est le fruit de l'expertise Philips dotée d'une excellente qualité de lumière et peut atteindre jusqu'à 50 ans de durée de vie.

Données du produit


Informations générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Culot	E27	Valeur de scintillement (PstLM)	1
Durée de vie nominale	50 000 h	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Type de lampe	LED	Fonctionnement et électricité	
Référence de mesure de flux	Sphere	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Données techniques de l'éclairage		Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Consommation électrique	7,3 W
Flux lumineux	1 535 lm	Courant lampe (nom.)	70 mA
Efficacité lumineuse (nominale)	210 lm/W	Puissance équivalente	100 W
Désignation de la couleur	Blanc (WH)	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Cohérence des couleurs	<6	Facteur de puissance (fraction)	0,4
Indice de rendu de couleur (IRC)	80		

Ampoule LED MASTER UltraEfficient

Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	70 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A70
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1370038
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui



Conditions d'application	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE
Nom de produit complet	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE
Code EOC	871951443583400
Code de commande	43583400
Code 12NC	929003480202
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,050 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8719514435834
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514435841

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	70 mm	127 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE

General uniform lighting - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE


Ampoule LED MASTER UltraEfficient

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE

