



Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D

Grâce à la gamme MASTER LEDspot GU10, il est à présent possible. de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance. sans transiger sur la qualité de lumière

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Données du produit

Informations générales		Température de couleur corrélée (nom.)	
Culot	GU10	Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Durée de vie nominale	25 000 h	Efficacité lumineuse (nominale)	102 lm/W
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Cohérence des couleurs	<6
Type de lampe	LED	Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Données techniques de l'éclairage		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	380 lm
Code couleur	940 [CCT of 4000K]	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)	Fonctionnement et électricité	
Flux lumineux	380 lm	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Intensité lumineuse (nom.)	800 cd	Consommation électrique	3,7 W
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Courant lampe (nom.)	27 mA
		Puissance équivalente	50 W

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.6
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	66 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
------------------------------------	-------------------------------------

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	PAR16
Poids net (pièce)	0,041 kg

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	E
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	2150467
Marquage CE	Oui

Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
---	----

Données du produit



Nom du produit de la commande	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D
Nom de produit complet	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D
Code EOC	872016939946400
Code de commande	39946400
Code 12NC	929004248102
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8720169399464
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8720169399471

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	50 mm	54 mm

Données photométriques



Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

