



# Filament Plat monoculot

## 7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F

Lampes à capsule halogène en quartz basse tension

### Données du produit

| Informations générales                  |   |
|---|---|
| Culot                                   | G6.35   |
| Position de fonctionnement              | S90 [Sur pied +/-90 D ou support vers le bas (BDH)] |
| Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.) | 50 h  |

| Données techniques de l'éclairage      |        |
|--|--------|
| Température de couleur corrélée (nom.) | 3550 K |
| Indice de rendu de couleur (IRC)       | 100    |

| Fonctionnement et électricité |       |
|-------------------------------|-------|
| Consommation électrique       | 250 W |
| Tension (nom.)                | 24 V  |


  

| Mécanique et boîtier |                      |
|----------------------|----------------------|
| Matériaux des lampes | Quartz ouvert aux UV |

| Données du produit            |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit de la commande | 7748XHP EHP-S 250W G6.35 24V      |
| Nom de produit complet        | 7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F |
| Code EOC                      | 871150041029050                   |
| Code de commande              | 41029050                          |
| Code 12NC                     | 924006520503                      |
| Numérateur - Quantité par kit | 1                                 |
| Poids net (pièce)             | 0,004 kg                          |
| Code EAN - Produit/Boîte      | 8711500410290                     |
| Conditionnement par carton    | 100                               |
| Codes EAN/UPC - Boîte         | 8711500423153                     |

# Filament Plat monoculot

## Schéma dimensionnel



| Product      | D (max) | L (min) | L (max) | L  | P (max) | P    | P (min) | C (max) |
|--------------|---------|---------|---------|----|---------|------|---------|---------|
| 7748XHP EHJ- | 12,5 mm | 32,75   | 33,25   | 33 | 1,05 mm | 1 mm | 0,95    | 55 mm   |
| S 250W G6.35 |         | mm      | mm      | mm |         |      | mm      |         |
| 24V          |         |         |         |    |         |      |         |         |

