



# Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

## CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM

Incontournable pour une utilisation résidentielle avec ses 15 000H de durée de vie, les CorePro GU10 restituent une lumière semblable à celle de l'halogène. L'installation/le remplacement des lampes reste simple et rapide et permettra de réaliser d'importantes économies d'énergies.

### Données du produit

#### Caractéristiques générales

Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Narrow Cone
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Durée de vie nominale	15 000 h
Culot	GU10 [GU10]

#### Photométries et colorimétries

Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)
Flux lumineux	350 lm
Intensité lumineuse (nom.)	700 cd
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	87,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	350 lm
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4

#### Caractéristiques électriques

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4 W
Courant lampe (nom.)	23 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,84
Tension (nom.)	220-240 V

#### Températures

Température maximale du produit (nom.)	70 °C
----------------------------------------	-------

# Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

## Gestion et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
------------------------------------	-------------------------------------

## Matériaux et finitions

Forme de la lampe	PAR16 [PAR 2 pouces/50 mm]
-------------------	----------------------------


## Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	F
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	391907
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

## Données logistiques



Code EOC	871951435885000
Nom du produit de la commande	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM
Code de commande	35885000
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929002065802
Nom de produit complet	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514358867

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm

## Données photométriques




Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM

# Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

## Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM

