



Lampes CorePro LEDbulb forme classique

CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales		Sécurité photobiologique selon EN 62471	
Culot	E27	RG0	
Durée de vie nominale	15 000 h	Fonctionnement et électricité	
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Type de lampe	LED	Consommation électrique	8 W
Référence de mesure de flux	Sphere	Courant lampe (nom.)	40 mA
Données techniques de l'éclairage		Puissance équivalente	60 W
Code couleur	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Angle du faisceau (nom.)	200 degré(s)	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Flux lumineux	806 lm	Facteur de puissance (fraction)	0,7
Désignation de la couleur	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K	Tension (nom.)	220-240 V
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 3000 4000 5000 6500 K	Température	
Efficacité lumineuse (nominale)	100 lm/W	Température maximale du produit (nom.)	80 °C
Cohérence des couleurs	<6	Commandes et gradation	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

Lampes CorePro LEDbulb forme classique


Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Plastique
Forme de la lampe	A60
Poids net (pièce)	0,043 kg

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	2022894
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C

Conditions d'application	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No


Données du produit	
Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT
Nom de produit complet	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT
Code EOC	872016935333600
Code de commande	35333600
Code 12NC	929003785202
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8720169353336
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8720169353343

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	60 mm	115 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT



General uniform lighting - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

