



CitySoul LED gen2 Large

BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4-

CitySoul gen2 Large, LED module 12000 lm, 830 blanc chaud, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, Classe de sécurité II, Distribution semi-intensive 50, Verre transparent, Gris, Niveau de protection standard contre les surtensions de Philips, Entrée latérale pour diamètre 60 mm

CitySoul LED gen2 est l'une des gammes d'éclairage public les plus inspirantes et polyvalentes jamais conçues par Philips. Très efficace, elle propose d'excellents niveaux d'éclairage tout en instaurant une ambiance adaptée à toutes les applications urbaines, de la périphérie au centre-ville. La modularité de la famille CitySoul LED gen2 fait de cette gamme la boîte à outils idéale pour tous les environnements citadins. Son esthétique fine, toute en courbes, ainsi que des transitions d'une élégante discrétion entre les pièces de fixation et les crosses offrent à votre paysage urbain une identité à la fois délicate et cohérente. Développée autour de la plateforme LEDGine Optimisé, la gamme CitySoul LED gen2 est très efficace et simple d'entretien. Elle se décline en deux tailles et peut être fixée en latéral, en top de mât, en suspendu et en caténaire. Grâce à la plateforme LEDGine Optimisé et à l'optique adaptée à chaque application, CitySoul LED gen2 offre une qualité de lumière et des performances lumineuses exceptionnelles, permettant des économies d'énergie considérables, tout en assurant une lumière parfaitement uniforme sur la chaussée. CitySoul LED gen2 est également prêt à être associé à des applications logicielles et de contrôle de l'éclairage, car il est équipé d'un ou deux connecteurs Philips SR (System Ready). Cela signifie qu'il peut être connecté à des applications logicielles avancées, telles qu'Interact City de Signify, à tout moment de sa vie. En outre, chaque luminaire est identifié individuellement grâce à l'application Philips Service tag. Il suffit de scanner un QR code placé sur le luminaire ou à l'intérieur de la porte du mât pour accéder instantanément à la configuration du luminaire. Les opérations de maintenance et de programmation sont ainsi plus rapides et plus faciles, quel que soit le stade de la

CitySoul LED gen2 Large

vie du luminaire. CitySoul LED gen2 est également équipé de recettes lumineuses dédiées qui préservent le ciel nocturne et la biodiversité.

Données du produit

Informations générales		
Code famille lampe	LED120 [LED module 12000 lm]	
Source lumineuse remplaçable	Oui	
Nombre d'appareillages	1 unité	
Driver inclus	Oui	
Remarques	* À une température ambiante extrême, le luminaire peut réduire automatiquement son flux afin de protéger ses composants	
Type de source lumineuse	LED	
Code famille de produits	BPP531 [CitySoul gen2 Large]	
Type de lampe	LED	
Valeur ajoutée	Performance	
Classe de maintenance	Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques	
Données techniques de l'éclairage		
Rendement du flux lumineux vers le haut	0,03	
Flux lumineux	10 080 lm	
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	-	
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	-	
Efficacité lumineuse (nominale)	110 lm/W	
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	
Indice de rendu de couleur (IRC)	≥80	
Nombre de sources lumineuses	60	
Température de couleur	830 blanc chaud	
Type de cache optique/de lentille	Verre transparent	
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	-	
Type d'optique d'extérieur	Distribution semi-intensive 50	
Fonctionnement et électricité		
Tension d'entrée	220 à 240 V	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz	
Courant d'appel	11,2 A	
Durée courant d'appel	0,135 ms	
Consommation électrique	92 W	
Facteur de puissance (fraction)	0.97	
Connexion	Connecteurs à visser	
Câble	-	
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	15	
Température		
Gamme de températures ambiantes	-40 à +50 °C	
Commandes et gradation		
Variation de l'intensité lumineuse	Oui	
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady	
Interface de commande	DALI	
Flux lumineux constant	Non	
Mécanique et boîtier		
Matériaux du corps	Aluminium	
Matériaux du réflecteur	Acrylate	
Matériaux optiques	Méthacrylate (PMMA)	
Matériaux du cache optique/de la lentille	Verre	
Matériaux de fixation	Aluminium	
Couleur du corps	Gris	
Dispositif de montage	Entrée latérale pour diamètre 60 mm	
Forme du cache optique/de la lentille	Plat	
Finition du cache optique/de la lentille	Transparent	
Hauteur totale	170 mm	
Diamètre total	720 mm	
Surface projetée effective	0,059 m²	
Approbation et application		
Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]	
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]	
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	Niveau de protection standard contre les surtensions de Philips	
Évaluation de la durabilité	Lighting for circularity	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II	
Inflammabilité	-	
Marquage CE	Oui	
Marquage ENEC	Marquage ENEC	
Garantie	5 ans	
Conforme à RoHS	Oui	
Performances initiales		
Tolérance de flux lumineux	+/-7%	
Chromaticité initiale	(0.43, 0.40) SDCM <5	

CitySoul LED gen2 Large

Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Tolérance de l'indice de rendu des couleurs initial	+/-2

Durées de vie (conformes IES)

Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h	10 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h	L96

Conditions d'application

Performance température ambiante Tq	25 °C
Niveau de gradation maximal	10%

Données du produit

Nom du produit de la commande	BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4-
-------------------------------	---

Nom de produit complet	BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4-
Code EOC	871869987870200
Code de commande	87870200
Code 12NC	912300024413
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	18,000 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8718699878702
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699878702

Schéma dimensionnel

