



# PrimaVision Xtreme pour SON

## PV Xt Q 150W SON

Ballasts électroniques hautement fiables pour lampes SON, conçus pour économiser de l'énergie en offrant une efficacité lumineuse supérieure à celle des ballasts magnétiques et pour réduire les coûts de maintenance grâce à leur durée de vie de 80 000 heures et à une protection intégrée contre la foudre.

### Données du produit


| Fonctionnement et électricité                                |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension d'entrée                                             | 208-240-277 V                                                                                                                                                                            |
| Fréquence linéaire                                           | 50 to 60 Hz                                                                                                                                                                              |
| Fréquence d'entrée                                           | 50 à 60 Hz                                                                                                                                                                               |
| Courant de fuite (max.)                                      | 0,7 mA                                                                                                                                                                                   |
| largeur d'impulsion du courant d'appel                       | 0,47 ms                                                                                                                                                                                  |
| Courant d'entrée (nom.)                                      | 0,77 A                                                                                                                                                                                   |
| Pic de courant d'appel (max.)                                | 52 A                                                                                                                                                                                     |
| Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)      | 5                                                                                                                                                                                        |
| Câblage                                                      |                                                                                                                                                                                          |
| Longueur de câble entre l'appareil et la lampe               | 10 m                                                                                                                                                                                     |
| Type de connecteur                                           | Gamme WAGO 804                                                                                                                                                                           |
| Température                                                  |                                                                                                                                                                                          |
| Gamme de températures ambiantes                              | -30 °C à 55 °C                                                                                                                                                                           |
| Durée de vie à la température du produit (nom.)              | 80 °C                                                                                                                                                                                    |
| Mécanique et boîtier                                         |                                                                                                                                                                                          |
| Corps du luminaire                                           | - [Not Specified]                                                                                                                                                                        |
| Approbation et application                                   |                                                                                                                                                                                          |
| Protection contre les surtensions (communes/différentielles) | EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL                                                                                                                                                  |
| Norme de sécurité                                            | CEI 607, 609, 926, 928 [Aucun standard n'existe pour les ballasts de lampe HID. Les exigences de ces standards doivent être utilisées si elles sont jugées pertinentes pour le produit.] |
| Norme environnementale                                       | ISO 14001                                                                                                                                                                                |
| Homologation                                                 | Marquage F Marquage CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV                                                                                                                                |
| Données du produit                                           |                                                                                                                                                                                          |
| Nom du produit de la commande                                | PV Xt Q 150W SON                                                                                                                                                                         |
| Nom de produit complet                                       | PV Xt Q 150W SON                                                                                                                                                                         |
| Code EOC                                                     | 871829169882100                                                                                                                                                                          |
| Code de commande                                             | 69882100                                                                                                                                                                                 |
| Code 12NC                                                    | 913700690766                                                                                                                                                                             |

# PrimaVision Xtreme pour SON

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Numérateur - Quantité par kit | 1             |
| Poids net (pièce)             | 0.820 kg      |
| Code EAN – Produit/Boîte      | 8718291698821 |
| Conditionnement par carton    | 12            |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Codes EAN/UPC – Boîte | 8718291698838 |
|-----------------------|---------------|

## Schéma dimensionnel



| Product          | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      | B2      |
|------------------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| PV Xt Q 150W SON | 4,5 mm | 40,0 mm | 150,0 mm | 133,6 mm | 90,0 mm | 70,0 mm |

