



Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU10 IRC 97 DIM



MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D

La MASTER LEDspot GU10 ExpertColor offre un éclairage exceptionnel et une restitution authentique des couleurs avec son IRC proche de la perfection (IRC 97). Développé pour la mise en valeur des objets et des espaces, ce spot d'accentuation est idéal pour les magasins, hôtels, salles d'exposition, musées, galeries d'art et restaurants. L'ExpertColor reste le choix optimal pour un usage professionnel intensif grâce à sa longue durée de vie de 40 000 H. Dimmable avec une grande finesse de gradation, vous pouvez faire varier l'intensité lumineuse pour créer l'atmosphère souhaitée tout en optimisant les coûts énergétiques.

Données du produit

Informations générales			
Culot	GU10	Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Durée de vie nominale	40 000 h	Cohérence des couleurs	<3
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Indice de rendu de couleur (IRC)	97
Type de lampe	LED	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	355 lm
Données techniques de l'éclairage		Valeur de scintillement (PstLM)	1
Code couleur	927	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Flux lumineux	355 lm	Fonctionnement et électricité	
Intensité lumineuse (nom.)	800 cd	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Efficacité lumineuse (nominale)	64 lm/W	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Consommation électrique	5,5 W
		Courant lampe (nom.)	30 mA

Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU10 IRC 97 DIM

Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.8
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	80 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
------------------------------------	-------------------------------------

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	PAR16
-------------------	-------

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	G
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	775827
Marquage CE	Oui

Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
---	----

Données du produit



Nom du produit de la commande	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D
Nom de produit complet	MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D
Code EOC	871869670767800
Code de commande	70767800
Code 12NC	929001347302
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,038 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8718696707678
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696707685

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

Données photométriques




Accent Lighting Spots – MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D

Spectral Power Distribution Colour – MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D


Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU10 IRC 97 DIM

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D

Durée de vie



40K LED



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D

