



# Lampes CorePro Flamme et Sphérique

## CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Type de lampe	LED
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Durée de vie nominale	15 000 h
Culot	E14 [E14]

Photométries et colorimétries	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	470 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	94,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4

Caractéristiques électriques	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	5 W
Courant lampe (nom.)	44 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,51
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du produit (nom.)	81 °C

Gestion et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Matériaux et finitions	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	B35 [B 35 mm]

# Lampes CorePro Flamme et Sphérique

## Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453199
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

## Données logistiques

Code EOC	871951431250000
Nom du produit de la commande	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR


Code de commande	31250000
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929002968402
Nom de produit complet	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514312517

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45 mm	87 mm

## Données photométriques




General Uniform Lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

# Lampes CorePro Flamme et Sphérique

## Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

