



# MASTER TL-D Super 80



## MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL/25

La lampe MASTER TL-D Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs TL-D standard. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe peut fonctionner dans des luminaires TL-D existants.

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Référence de mesure de flux	Sphere
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]

Photométries et colorimétries	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	2 400 lm
Désignation de la couleur	Blanc incandescent
Coordonnée chromatique X	0,463
Coordonnée chromatique Y	0,42
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	80 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	82

Caractéristiques électriques	
Consommation électrique	30,2 W

Courant lampe (nom.)	0,360 A
----------------------	---------

Gestion et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Matériaux et finitions	
Forme de la lampe	T8 [26 mm (T8)]

Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,7 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	31 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423370


Données logistiques	
Code EOC	871150063180040
Nom du produit de la commande	MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25

# MASTER TL-D Super 80

Code de commande	63180040
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	25
Code 12NC	927920582723


Nom de produit complet	MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL/25
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500631817

## Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25

## Durée de vie




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25

## MASTER TL-D Super 80

### Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25

