



MASTERColour CDM-T



MASTERColour CDM-T 150W/830 G12 1CT

Lampe à décharge compacte à brûleur céramique. La technologie du brûleur céramique offre une excellente stabilité de couleur dans le temps et une lumière éclatante

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)
- Les lampes peuvent utiliser un appareillage de contrôle électronique ou électromagnétique, excepté pour les lampes de 35 W/942 et 20 W, qui doivent utiliser un appareillage de contrôle électronique.
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


Données du produit

Informations générales		Température de couleur corrélée (nom.)	
Culot	G12	Efficacité lumineuse (nominale)	88 lm/W
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Indice de rendu de couleur (IRC)	88
Référence de mesure de flux	Sphere	Longueur d'arc O (nom.)	9 mm
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	12 000 h	Fonctionnement et électricité	
Données techniques de l'éclairage		Consommation électrique	150,1 W
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Tension (nom.)	96 V
Flux lumineux	13 000 lm	Commandes et gradation	
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Coordonnée chromatique X	0,434		
Coordonnée chromatique Y	0,398		


MASTERColour CDM-T

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T19
Poids net (pièce)	33,000 g
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	14,3 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	14,3 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	151 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473335

Schéma dimensionnel




Données photométriques



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT

Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT
Nom de produit complet	MASTERColour CDM-T 150W/830 G12 1CT
Code EOC	871150019780115
Code de commande	19780115
Code 12NC	928083705125
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8711500197801
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500197818



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T	20 mm	0,75 in	9 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm
150W/830 G12 1CT							



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT

MASTERColour CDM-T

Durée de vie



LDLE_CDM-T_150W_830-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT

