



# MASTER PL-T 4 Broches

## MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standard pour les applications de commerce de détail, d'accueil et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

### Mises en garde et sécurité

- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement ainsi que par l'appareillage de contrôle HF appliqué
- La durée de vie de la lampe est plus courte en cas de commutation fréquente et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	GX24Q-3 [GX24q-3]
Référence de mesure du flux	Sphere
Photométries et colorimétries	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	1 800 lm

Couleur	Blanc froid (CW)
Coordonnée trichromatique x (nom.)	0,38
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	0,38
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	66 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

# MASTER PL-T 4 Broches

## Caractéristiques électriques

Consommation électrique	27,2 W
Courant lampe (nom.)	0,300 A

## Gestion et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----


## Normes et recommandations

Taux de mercure (Hg) (max.)	1,4 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	28 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423 348

## Données logistiques


Full EOC	871150061125370
Nom du produit de la commande	MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX
Code de commande	61125370
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	50
Numéro de matériaux (12NC)	927914684071
Nom de produit complet	MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10CC
EAN/UPC - Boîte	8711500611277

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	86,7 mm	111,0 mm	126,7 mm



## Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX


# MASTER PL-T 4 Broches

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

