



Lampes MASTER LEDbulb DimTone forme classique

MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G

Les lampes MASTER LEDBulb DT révèlent un effet lumineux étincelant semblable à l'incandescent qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiel. La technologie variable DimTone permet à l'utilisateur d'adapter l'ambiance lumineuse selon ses envies. Conçues pour mettre en valeur l'aspect esthétique des lustres ou luminaires (qu'elles soient allumées ou éteintes) ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E27. La technologie LED permet de réaliser jusqu'à 80 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes traditionnelles. Leur durée de vie de 25 000 heures rend possible une utilisation intensive et une réduction des coûts de maintenance. Elles sont compatibles avec la plupart des variateurs du marché, ce qui peut générer des économies supplémentaires tout en contribuant à instaurer l'ambiance souhaitée.

Données du produit

Informations générales		Désignation de la couleur	
Culot	E27	Température de couleur corrélée (nom.)	Lumière chaude (WG)
Durée de vie nominale	25 000 h	Efficacité lumineuse (nominale)	2200 2700 K
Nombre de cycles d'allumage	20 000	Cohérence des couleurs	146 lm/W
Type de lampe	LED	Indice de rendu de couleur (IRC)	<6
Référence de mesure de flux	Sphere	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	95
Données techniques de l'éclairage		Sécurité photobiologique selon EN 62471	70 %
Code couleur	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Fonctionnement et électricité	
Angle du faisceau (nom.)	300 degré(s)	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Flux lumineux	1 055 lm	Consommation électrique	7,2 W

Lampes MASTER LEDbulb DimTone forme classique

Courant lampe (nom.)	49 mA
Puissance équivalente	75 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,6
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	70 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
------------------------------------	-------------------------------------

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	A60
Poids net (pièce)	0,032 kg

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1969954
Marquage CE	Oui

Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	0,9
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
---	----

Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G
Nom de produit complet	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G
Code EOC	872016931107700
Code de commande	31107700
Code 12NC	929003799102
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8720169311077
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8720169311084


Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	60 mm	108 mm

Lampes MASTER LEDbulb DimTone forme classique


Données photométriques



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G




General uniform lighting - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G

Lampes MASTER LEDbulb DimTone forme classique

