



## AL3000

### Boîtier plastique avec unité d'alimentation de 1,5A

L'unité AL3000 est un boîtier conçu pour accueillir la carte d'alimentation SA3000. Elle est livrée avec alimentation, dispositif de protection contre l'ouverture et accessoires. La carte SA3000 peut être commandée séparément, tout comme d'éventuelles cartes d'expansion et d'interface. La batterie n'est pas fournie.

Matériau : ABS

Couleur : blanc RAL 9003

Alimentation Switching 110/230Vac 14,4Vcc de 1,5A

Batterie pouvant être logée 12Vcc 7-9 Ah

Conforme à la norme EN50131 grade 2 classe II

**Nécessite une carte SA3000 et une batterie UPS1270GB (non fournie) obligatoire pour fonctionner.**

## Caractéristiques

**Poids** : 1 Kg

---

**Indice de résistance aux chocs (IK)** : IK06

---

**Indice de protection (IP)** : 30

---

**Tension nominale d'alimentation** : 220-240 Vac +10% -15% 50/60 Hz

---

**Tension nominale de sortie** : 14,4 Vcc

---

**Courant maximum absorbé à 230V** : 0,6A

---

**Courant maximum fourni** : 1,5A

---

**Ondulation maximum** : 100 mVpp con I=1A

---

**Fusible** : T2AL 250 Vac

---

**Classe d'isolation** : II

---

**Logement batterie** : 12 Vcc 7 Ah

---

**Dimensions (L x H x P)** : 340 x 238 x 90 mm

---