



DT17AM-N

Détection extérieure filaire triple technologie à très haute performance. Un produit simple à installer et à utiliser lorsque vous désirez réaliser une détection extérieure sur moyenne distance.

Détecteur extérieur 10 mètres pour utilisation extérieure
 Couverture volumétrique
 Couverture de type rideau facultative
 Double technologie, infrarouge et hyperfréquence.
 Logique triple détection
 Portée 10 mètres
 Pet immunity (10 Kg)
 Technologie anti-masquage, avec anti-masquage réglable (antispray)
 Consommation : 24 mA à 13,8 Vcc

Caractéristiques

Poids : 300 Grammes

Portée maximale : 10 m (13 m avec la lentille rideau)

Immunité aux animaux : 10 kg

Triple technologie : 2 à infrarouge et 1 en micro-ondes

Vitesse de détection : 0,25 à 2,5 m/s

Angle de couverture : 90° (142° avec lentille rideau)

Zones de détection : 78 (24 avec lentille rideau)

Plans de détection : 5 (1 avec lentille rideau)

Protection : Filtre de lumière ultraviolette

Lentille : 2 lentilles volumétriques de type 5 (UV compensé)

Optiques : Optiques scellées

Méthode de détection : 2 capteurs infrarouges passifs à deux éléments faible bruit et 1 capteur Doppler à micro-ondes

Hauteur de couverture optimale : 2,4 m

Tension de fonctionnement : 9 à 16 V CC, 13,8 V CC typique

Sorties relais : 3 sorties, limites TBTS, 60 V CC, 50 mA (42,4 V CA max.)

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Température de fonctionnement nominale : -30 à +70 °C

Dimensions physiques (H x L x P) : 188 x 84 x 77 mm

IF YOU LOVE YOUR BUILDING