



## IR250-2RTSMA

### Colonne infrarouge intégrée 2m SMA

Colonne infrarouge 2 mètres portée 250m pré-équipée en 4 faisceaux. Equipée de 4 émetteurs et de 4 récepteurs . SMA : Single Man Adjustment. Programmation facilitée pour 1 seule personne.

#### Infrarouge :

Optique doubles rayons.  
Fréquence onde de travail 950nm.  
Dispositif double optique lentilles de 50mm.  
Portée maximale extérieure 250m  
Alimentation 220 V - Consommation 12 Vcc 150 mA.  
Température de fonctionnement : - 25 + 65 °C.  
Tempo d'intégration réglable de 20/500 ms.  
Test point pour le contrôle de l'alignement.  
Angle d'alignement vertical 20°, horizontal 180°.  
Discriminateur de brouillard en cas de conditions climatiques extrêmes.  
Logique de détection interruption 1/4 rayons AND/OR.  
Exclusion rayon 1 / rayon 2.  
Sortie d' alarme: contacts libres de potentiel NF/NO.  
Barrières Infrarouge synchronisés par Bus.

#### Colonnes :

Colonnes thermostatées.  
Résistances de chauffage 24 Vac de 60 à 100W.  
Degré de protection enveloppe IP 54.  
Couvercle de fermeture protégé à l'ouverture.

## Caractéristiques

**Dimensions (cm) H\*L\*P : 200\*25\*20**

---