

## Fiche technique

### Capteur à codage magnétique

Art. n°: 63001002

MC388-S1C10-A

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Raccordement électrique
- Schémas de connexions
- Remarques



Figure pouvant varier



# Caractéristiques techniques

## Données de base

|       |       |
|-------|-------|
| Série | MC388 |
|-------|-------|

## Fonctions

|           |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonctions | Intégration technique en matière de commande jusqu'à la catégorie 4 selon EN ISO 13849-1<br><br>Système de sécurité associé à une unité d'exploitation telle qu'un relais de sécurité MSI-MC310 ou un contrôleur de sécurité MSI 400. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Caractéristiques

|                                    |                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Durée d'utilisation T <sub>M</sub> | 20 années, EN ISO 13849-1                                           |
| Catégorie                          | Jusqu'à 4, selon l'exploitation, 1 capteur raccordé, EN ISO 13849-1 |
| B10 <sub>d</sub>                   | 20.000.000 nombre de cycles                                         |

## Données électriques

|                                                                                  |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection E/S                                                                   | Limitation du courant<br>Protection contre les courts-circuits, P. ex. par MSI-MC310, MSI 400 |
| Attribution des contacts                                                         | 1NF + 1NO                                                                                     |
| Type de contact                                                                  | Contacts Reed (sensibilité magnétique)                                                        |
| Exigences rel. à l'alimentation en tension pour utilisation selon cULus (UL 508) | Circuits de classe 2                                                                          |

### Sorties

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Tension de commutation max.  | 27 V CA/CC |
| Courant de commutation, max. | 500 mA     |

## Données temps de réaction

|                   |      |
|-------------------|------|
| Temps de réaction | 3 ms |
|-------------------|------|

## Connexion

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
|----------------------|------------|

### Connexion 1

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Fonction          | Connexion de contact |
| Type de connexion | Câble à embouts      |
| Longueur de câble | 10.000 mm            |
| Matériau de gaine | PVC                  |
| Couleur de câble  | Gris                 |
| Nombre de brins   | 4 brins              |

## Données mécaniques

|                                                                            |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Forme                                                                      | Cubique                                                                        |
| Dimensions (l x H x L)                                                     | 25 mm x 13 mm x 88 mm                                                          |
| Matériau du boîtier                                                        | Plastique                                                                      |
| Boîtier en plastique                                                       | Renforcé à la fibre de verre (PPS), auto-extinguible                           |
| Poids net                                                                  | 572 g                                                                          |
| Couleur du boîtier                                                         | Rouge                                                                          |
| Type de fixation                                                           | Fixation traversante                                                           |
| Position                                                                   | Quelconque tant que les marques sur les boîtiers concordent                    |
| Type de commutateur                                                        | Dispositif de verrouillage de type 4 à actionnement sans contact, EN ISO 14119 |
| Directions de commande d'approche                                          | 3 dimensions                                                                   |
| Durée de vie mécanique                                                     | 10.000.000 jeux de commande                                                    |
| Organe de commande externe                                                 | À codage magnétique                                                            |
| Point de désactivation (OFF) min.                                          | 13 mm                                                                          |
| Distance de déconnexion assurée (Sar), min.                                | 30 mm                                                                          |
| Distance de connexion assurée (Sao), max.                                  | 6 mm                                                                           |
| Tolérance de comm. (sans matériaux ferromagnétiques à proximité immédiate) | -1 ... 1 mm                                                                    |
| Distance à d'autres capteurs magnétiques, min.                             | 50 mm                                                                          |
| Vitesse d'approche min.                                                    | 0,05 m/s                                                                       |

## Caractéristiques ambiantes

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 70 °C |
| Degré d'encrassement externe         | 3, EN 60947-1 |

## Certifications

|                                       |                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Indice de protection                  | IP 67                                               |
| Homologations                         | c UL US<br>TÜV Süd (avec relais de sécurité adapté) |
| Contrôle CEM selon la norme           | EN 60947-5-3<br>EN 61000-6-2<br>EN 61000-6-3        |
| Contrôle d'oscillation selon la norme | EN 60947-5-3                                        |
| Contrôle des chocs selon la norme     | EN 60947-5-3                                        |


## Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 90328900 |
| ECLASS 5.1.4             | 27272402 |
| ECLASS 8.0               | 27272402 |
| ECLASS 9.0               | 27272402 |
| ECLASS 10.0              | 27272402 |
| ECLASS 12.0              | 27274401 |
| ECLASS 13.0              | 27274401 |
| ETIM 5.0                 | EC002544 |
| ETIM 6.0                 | EC002544 |
| ETIM 7.0                 | EC002544 |
| ETIM 8.0                 | EC002544 |

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

Dimensions du capteur et de l'organe de commande



Raccordement électrique

Connexion 1


|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Fonction          | Connexion de contact                                             |
| Type de connexion | Câble à embouts                                                  |
| Longueur de câble | 10.000 mm                                                        |
| Matériau de gaine | PVC                                                              |
| Couleur de câble  | Gris                                                             |
| Nombre de brins   | 4 brins                                                          |
| Section des brins | 0,35 mm²                                                         |
| Affectation       | Représentation de contact sans activation par organe de commande |

Couleur de brin

Affectation des brins

|       |    |
|-------|----|
| Brun  | NO |
| Blanc | NO |
| Bleu  | NF |
| Noir  | NF |

Schémas de connexions



## Remarques



### Respecter les directives d'utilisation conforme !



- ⚡ Le produit ne doit être mis en service que par des personnes qualifiées.
- ⚡ Employez toujours le produit dans le respect des directives d'utilisation conforme.

### ATTENTION !



- ⚡ Le capteur ne dispose pas de détection interne d'erreurs et, en cas d'erreur, ne peut pas passer dans un état sûr.
- ⚡ Pour utiliser le capteur conformément à la norme EN 60947-5-3, il convient de raccorder une unité d'évaluation adaptée.
- ⚡ Combiné à une unité d'évaluation adaptée, le capteur peut être intégré du point de vue de la technique de commande dans des systèmes de sécurité jusqu'à la cat. 4 / PL e selon EN ISO 13849-1 et SIL CL 3 selon CEI 62061.