

Fiche technique

Autocollant

Art. n°: 50120359

Safety Sticker Set 2

Contenu

- Caractéristiques techniques

▲ Leuze electronic

Regelmäßige Kontrolle von der Wirkung durch Personen die hierfür opdracht hebben gekregen (bijv.: bediener)

De volgende controles moeten regelmatig (bijv.: dagelijks) worden uitgevoerd.

Er moet streng op worden toegezien dat tijdens de controle geen personen aanwezig zijn binnen de gevarezone.

Controleer minimaal:

- ↳ Zijn de veiligheidssensor, evenals de stekverbindingen stevig gemonteerd en vrij van duidelijke beschadigingen, wijzigingen of manipulaties?
- ↳ Zijn toegankelijkheid of toegangsmogelijkheden vrij van duidelijke wijzigingen?
- ↳ Controleer de correcte werking van de veiligheidssensor:
 1. De OSSD-LED op de veiligheidssensor moet groen gaan branden.
 2. Onderbreek een actieve straal of de beveiligde zone met een geschikt niet-lichtdoorlatend testobject.
 3. Branden de OSSD-LED bij een ononderbroken beveiligde zone permanent rood?

Controleer indien mogelijk tijdens actief bedrijf:

- Beveiligingsinrichting met naderingsfunctie:

Bij gestart machinebedrijf wordt de beveiligde zone met een geschikt niet-lichtdoorlatend object onderbroken - worden hierbij de mogelijke gevaarveroorzakende machineonderdelen zonder noemenswaardige vertraging stilgezet?
- Beveiligingsinrichting met aanwezigheidsdetectie:

De beveiligde zone wordt met een geschikt niet-lichtdoorlatend object onderbroken - wordt hierdoor het bedrijf van mogelijke gevaarveroorzakende machineonderdelen verhinderd?

Bij twijfel m.b.t. de correcte werking van het veiligheidssysteem of als één van de punten met nee wordt beantwoord, de installatie stillen en de verantwoordelijke personen informeren.
Meer informatie over de regelmatige controle van veiligheidssensoren, vindt u in de betreffende bedieningshandleiding.

Reiniging:

Bij zichtbare vervuiling van de frontplaat van de AOPD deze regelmatig reinigen met milde schoonmaakmiddelen. Geen slijtagebevorderende, alcoholhoudende en agressieve reinigings- of oplosmiddelen gebruiken!

Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Description	Consignes de sécurité « Contrôle régulier du fonctionnement du dispositif de protection »
Détails	Étiquettes autocollantes, 13 feuilles dans un sachet en polyéthylène

Données mécaniques

Dimensions (l x H x L)	100 mm x 210 mm
Matériau	Papier adhésif argenté mat, adhérent en permanence

Logiciel

Langues	Bulgare
	Croate
	Danois
	Estonien
	Finlandais
	Grec
	Hongrois
	Letton
	Lituanien
	Néerlandais
	Roumain
	Slovaque
	Slovène
	Tchèque

Classification

Numéro de tarif douanier	48114190
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27273692
ECLASS 11.0	27273692
ECLASS 12.0	27273692
ECLASS 13.0	27273692
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015