FICHE TECHNIQUE



ÉCLAT CCT II SPOT LED CCT BBC IP65 6W - 505 lm/2700K - 515 lm/3000K - 525 lm/4000K















(avec driver) (sans driver)

















Effectuer le changement de température de couleur uniquement lorsque le produit n'est pas sous tension

Contrôle CCT sur driver + connecteur rapide pour repiquage

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC): > 80

Lumens/Watt: ≈ 90 lm/W

Température de travail : -20 °C / +45 °C

Matériaux utilisés: Alu + PC Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Poids Net: ≈ 0.196 Kg

Paramètres driver

Dimensions driver: 123 x 41 x 25 mm Input: 220-240 V~ / 0.1 A - 50/60 Hz

Output: CC250 mA / 15-21 V DC max (TBTS)

PF: 0.8 ta: 40°C tc:75°C

Ref. 100269

Type: Spot LED CCT BBC Finition extérieure : Blanc

Inclinable: Non

Flux sortant: 2700K - 505 lm / 3000K - 515 lm /

4000K - 525 lm*

Puissance absorbée: 6W

Dimmable: Oui (Coupure de phase)

Température couleur: 2700K - 3000K - 4000K

Dimensions (Ø x H): Ø82 x 33 mm Diamètre de perçage : Ø68 mm

Emballage: Boite


EAN: 3701124430915

*réglage usine

Spot et alimentation recouvrables :

- Isolant déroulé
- Isolant pulsé

Dimensions



FICHE TECHNIQUE



Options collerettes

**Enlever la collette centrale du produit pour l'installation. Le produit ne sera plus inclinable.

**Rond fixe







Rond inclinable







**Carré fixe







Carré inclinable







**Rond intérieur / extérieur











**Rond intérieur / carré extérieur











**Carré intérieur / extérieur









