FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

BANDEAU LED SILICONE 12V 5m 9W/m - 960 lm/m - 4000K - IP54

REF : 100414

CE | 120° | Dimmable* | IP54

* sous condition d'utilisation d'alimentations et contrôleurs spécifiques

Ref. 100414

Type : 1 ligne - 60 LED/m (5050)

Puissance absorbée : 9W/m

Puissance globale : 45W

Température couleur : 4000K

Flux sortant : 960 lm/m

Longueur : Boucle maximum 5 m

Sectionnable tous les 5 cm

Largeur : 10 mm

Epaisseur : 1,5 mm

Emballage : Pochette

EAN : 3701124432438

Dimensions

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈106.6 lm/W/m

***Classification énergétique :** A↑G E

Tension entrée : 12V DC

Température de travail : -20°C- +40°C

Matériaux utilisés : Silicone + PCB

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : ≈0,100Kg

Connexion



Accessoires non fournis

Câble double connecteur 10 mm pour IP54 : Réf.100450

Mini contrôleur bandeau monochrome 12/24V dimmable + Télécommande RF : Réf.7657

**nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.