

BANDEAU LED 24V 5m 10W/m - 960 lm/m - 4000K - IP20

REF : 100441



* sous condition d'utilisation d'alimentations et contrôleurs spécifiques



Ref. 100441

Type : 1 ligne - 120 LED/m (2835)

Puissance absorbée : 10W/m

Puissance globale : 50W

Température couleur : 4000K

Flux sortant : 960 lm/m

Longueur : Boucle maximum 5 m

Sectionnable tous les 5 cm

Largeur : 8 mm

Epaisseur : 1,2 mm

Emballage : Pochette

EAN : 3701124432711

Dimensions



Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : $\approx 96 \text{ lm/W/m}$

*Classification énergétique : 

Tension entrée : 24V DC


Température de travail : -20°C - $+40^{\circ}\text{C}$

Matériaux utilisés : PCB

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : $\approx 0,068 \text{ Kg}$

Connexion



Accessoires non fournis

Connecteur jonction NM universel : Réf.75241

Connecteur départ 1+1 câble 8 mm : Réf.7523

Mini contrôleur + télécommande RF : Réf.7657

*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.