


## PROLINE

### LINÉAIRE LED PRISMATIQUE 2 CCT DIMMABLE DALI2 - NOIR 40 W / 1500MM / 3000 K - 3790 lm / 4000 K - 3980 lm



Ref. 100697

Type : Linéaire LED prismatique  
Finition extérieure : Noir (RAL9004)  
**Flux sortant : 3000 K - 3790 lm / 4000 K - 3980 lm\***  
Puissance absorbée : 40 W  
Dimmable : Oui, Dali 2  
Température couleur : 3000 K - 4000 K  
Dimensions (L x l x H) : 1500 x 50 x 72.8 mm  
Câble blanc : 5G 0,75 mm<sup>2</sup> x 1100 mm  
Emballage : Boite  
Entraxe : xx mm (Attention entraxe réduit avec les accessoires Réf.100630)  
EAN : 3701124435163

\*réglage usine

## Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 100 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz



Température de travail : -20 °C / +60 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L70B50 - 50,000h

**Nouveauté : données en cours de validation**

## Dimensions



## Accessoires fournis

Kit de suspension

Kit de montage en saillie

## Accessoires non fournis

PROLINE MODULE LED 10.5W POUR LINEAIRE PRISMATIQUE : Réf.100630

PROLINE LINEAIRE ACCESSOIRE POUR INSTALLATION EN ENCASTRE : Réf.100628

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.