FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

BOBINE LED 2835 - 50M - IP65 + ALIMENTATION
8 W/m / 6000K - 660 lm/m

CE | 120° | Dimmable | IP65 | IK08



Ref. 100734


Type : Bobine LED 2835
Finition extérieure : Blanc
Flux utile : 660 lm/m
Flux total : 780 lm/m
Puissance absorbée : 8 W/m
Dimmable : Non
Température couleur : 6000K
Longueur : 50000 mm
Largeur : 10 mm
Épaisseur : 5 mm
Emballage : Boite
EAN : 3701124435538

Paramètres

***Classification énergétique :** A G F
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens/Watt : ≈ 82.5 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Matériaux utilisés : PCB + Silicone
Durée de vie : L70B50 - 30,000H

Dimensions



Sécable tous les 10 cm

Accessoires fournis

Câble d'alimentation

Compatible avec

100754 - CABLE ALIMENTATION + EMB FIN BOBINE LED
100867 - CABLE JONCTION 30CM 2835
100868 - CAVALIER + 2 VIS 2835 PACK DE 10

**nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.