

## ANDROMEDE PLAFONNIER LED 595 x 595 mm BACKLIT 25 W - 3500 lm - 4000 K



Garantie  
Warranty  
**5** ans  
years

+ Driver déporté avec connecteurs rapides



Ref. 100788

Type : Plafonnier Led + alimentation électronique

Finition extérieure : Blanc

**Flux sortant : 3500 lm**

Puissance absorbée : 25 W

Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Température couleur : 4000 K

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 33 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124436160

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 140 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +45 °C

Matériaux utilisés : Alu + PS

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Indice Macadam : 6

**Nouveauté : données en cours de validation**

### Paramètres driver

Input : 220-240 V~ / 0.167 A - 50/60 Hz


Output : CC520 mA / 36-45 V DC

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 85°C

### Dimensions



### Accessoires fournis

Filin de sécurité 1m

### Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Filin de sécurité : Réf.739830

Kit pose en saillie : Réf.739814

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.