


## RONDO

**HUBLLOT LED Ø300 mm - BLANC - IP65**  
**15W - 1850 lm - 3000K**



Connecteur rapide  
double entrées

**Ref. 7787**

Type : Hublot LED en saillie

Finition extérieure : Blanc

**Flux sortant : 1850 lm**

Puissance absorbée : 15W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 3000K

Dimensions (Ø x H) : 296 x 95 mm

Emballage : Boite

Fixation : en saillie

Type de pose : Plafonnier ou applique

EAN : 3701124411754

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 123.3 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +45 °C


Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L80B10 - 50,000h


Poids Net : ≈ 0.870 Kg

Indice macadam : 6

### Dimensions



Ø296 mm



95 mm

Ø210 mm




Schéma de pré-perçage de fixation

### Accessoires fournis

Vis anti-vandales

Vis et chevilles de fixation

Joint

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.