# **TROMBO**

# **TUBULAIRE LED 19W**

Réf. 400044



























Produit	Tubulaire LED
Garantie	5 ans
Finition	Gris
Flux	2600Lm
Lumens/Watt	136 Lm/W
Puissance absorbée	19W
Puissance restituée	171W
Tension entrée	220-240VAC
Fréquence	50/60Hz
Température de couleur	4000K
Beam angle	130°
Dimensions (L x Ø)	672 x Ø70 mm
Gradable	Non
Emballage	Boite
Câble	2x GENRAD 3P 16A push
EAN	3701124428844
Classification énergétique	Ce produit contient une source de classe

Indice Mac Adam	Mac adam 4
Durée de vie théorique de la LED	L80B10 - 50000H
ON/OFF	>100 000
Power factor	>0.95
Température de travail	-15°C / + 35°C
Matériaux utilisés	Aluminium + embouts inox + polycarbonate
Poids Net	1.4kg
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Indice de rendu des couleurs (IRC) Indice de protection IP	>80 IP66 / IP69K
, ,	
Indice de protection IP	IP66 / IP69K





### COULEUR(S) PRODUIT

### **EXTRACTIBILITE\*\***







## PARAMETRES DRIVER

Marque du driver	LEDTU
Emplacement driver	Intégré

Livré avec

Jeu de 2 clips de fixation grenouillère + vis,

## **OPTIONS**

400083

Câble de suspension





La préconisation de ces produits doit être faite suivant différents critères tels que la température ambiante, le courant d'entrée et le régime de neutre, les contraintes mécaniques et thermiques, et l'ambiance chimique (vapeur, gaz, etc...). Pour plus d'information consulter notre site internet www.midex.com\*.

\* Connectez-vous à votre espace professionnel afin de visualiser les produits Cilux.

\*\* Extractible (SLR): Luminaire avec source et/ou driver extractible selon la directive 2019/2015/UE – SLR

Réparation et maintenance: Maintenance du luminaire avec source et/ou driver remplaçable et réparable.