

DETECTEUR DE MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRABLE INFRA ROUGE

REF : 754932



Ref. 754932

Type : Détecteur de mouvement Infra Rouge
+ Crépusculaire

Finition extérieure : Blanc

Pmax : 600W LED Max

Pmin : 1W

P en veille : <0,5W

Puissance absorbée : 6 W

Taux de distorsion harmonique max = 0.06%

Dimensions (Ø x H) : Ø76 x 68 mm

Diamètre d'encastrement (Ø) : Ø61 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124403414

Paramètres

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +40 °C

Poids Net : ≈ 0.430 Kg

Paramètres détecteur



Zone de détection (Ø x H) : 8 x 4 m

Temps : 10s~15min


Luminosité : 3 lux à désactivé

Angle de détection : 360°


Réglages usine : ☀ / 10s



Dimensions



Câblage



Hauteur de l'installation : 2.2-4m
Height of installation : 2.2-4m

Distance de détection : Max. 8m
Detection Distance: Max. 8m

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.