


## RONDO

**HUBLLOT LED CCT Ø300 mm - NOIR - IP65 + DÉTECTEUR IR**  
**15W / 3000K - 1800 lm / 4000K - 1850 lm / 6000K - 1820 lm**



Connecteur rapide double entrée    Contrôle CCT à l'intérieur du produit

Ref. 100639

Type : Hublot LED CCT en saillie + détecteur IR  
 Finition extérieure : Noir  
**Flux sortant : 3000 K - 1800 lm / 4000 K - 1850 lm\* / 6000 K - 1820 lm**  
 Puissance absorbée : 15 W  
 Dimmable : Non  
 Température couleur : 3000 K - 4000 K - 6000 K  
 Dimensions (Ø x H) : 296 x 95 mm  
 Emballage : Boite  
 Fixation : en saillie  
 Type de pose : Plafonnier ou applique  
 EAN : 3701124434500

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 123.3 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +45 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Poids Net : ≈ 0.870 Kg


Indice macadam : 6

### Détecteur

**ATTENTION!** ne pas tirer sur le détecteur pour ouvrir le produit

- Seuil Lumières du Jour (desactivé / 10 lux)
- Délai (5s - 15min)\*
- Zone de détection (100% - 10%)

\* Activer 1 seul picot de temps, si aucun picot n'est activé Temps : ∞





#### Réglages usine

Sensibilité = 100% / Délai = 1 min / Luminosité = Désactivé

### Accessoires fournis

- Vis anti-vandale
- Vis et chevilles de fixation
- Joint

### Dimensions



Ø210 mm




Schéma de pré-perçage de fixation

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique **A** **D**

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.