


ANDROMEDE

PLAFONNIER LED 295 x 1195 mm BACKLIT - DALI2/PUSH 25W - 3500 lm - 4000K



+ Driver déporté avec connecteurs rapides

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Non recouvrable, laisser une zone de circulation d'air de 10 cm entre le produit et l'isolant.

Ref. 100759

Type : Plafonnier Led + alimentation électronique

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 3500 lm

Puissance absorbée : 25W

Dimmable : Oui, DALI2/PUSH

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 1195 x 295 x 33 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124435873

*4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H

RG1 : EN 60598-1 : 2021 + A11 : 2022

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 140 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +45 °C

Matériaux utilisés : Alu + PS

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Indice Macadam : 6

THD : < 20%

Poids : 1,3 Kg

Paramètres driver

Input : 220-240 V~ / 0.12 A - 50/60 Hz


Output : CC650 mA / 9-42 V DC

PF : 0.95

ta : 45°C

tc : 90°C

Dimensions



Accessoires fournis

Filin de sécurité 1m

Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Filin de sécurité (SAV) : Réf.739830

Kit saillie backlit : Réf.739795

Cadre placo encastrable : Réf.100644

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique



*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*