



STREET II TÊTE DE LAMPADAIRE LED MULTI-PUISSANCE DIMMABLE 0-10V 3000K / 30W - 5 840 lm / 60W - 11 340 lm / 80W - 14 860 lm



Ref. 100985

Produit : Tête Lampadaire + tête orientable

Finition extérieure : Gris foncé RAL7016

Flux sortant : 14 860* lm

Puissance absorbée : 30-60-80W

Dimmable : Oui (Précâblé 0-10V)

Température couleur : 3000K

Dimensions (L x l x H) : 595 x 240 x 80 mm

Câble : H05RN-F 3G1.0m² / 1 m

Mode de fixation : Sur mat Ø60 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124488688

Equipé de parasurtenseur 20KV (SPD), d'un niveau à bulle, d'une valve Brether, d'un connecteur Zhaga

	30W	60W	80W	*Réglage usine
3000K	5 840 lm	11 340 lm	14 860* lm	

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 70

Lumens/Watt : ≈186 lm/W

Tension entrée : 120~277V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -35°C +50°C

Matériaux utilisés : Aluminium + verre + PC


Durée de vie : L70B50 100 000h / L80B20 50 000h / L90B10 30 000h

Facteur de puissance : 0.95

SDCM : 3.7

Poids Net : ≈4,5Kg

Dimensions




Compatible avec

100989 - STREET II DETECTEUR RF

100990 - STREET II TÉLÉCOMMANDE RF

100537 - CONVERTISSEUR 0-10V/DALI

Indice ULOR : 0



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique **A**

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

STREET II

Ref. 100985

Courbes photométriques

