

## RHÔNE

### ÉTANCHE LED INTEGREGES + DÉTECTEUR RF

19W/30W - 2660 lm/4200 lm - 4000K + PREAVIS D'EXTINCTION



Boitier traversant

- Traversant puissance max par ligne = 2500W

### Ref. 758805

Produit : Étanche LED intégrées  
+ détecteur RF + préavis d'extinction + fixation  
Finition : Opale

**Flux sortant : 2660Lm (19W) / 4200Lm (30W)**

Puissance absorbée : 19W - 30W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 1200 x 85 x 79 mm

Emballage : **Film plastique**


Colisage : **x6 boitiers**

Connexion électrique à l'extrémité du boitier

Portée du détecteur : 6-8 m max

EAN : 3701124425850

### Dimensions



### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : 140 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

THD : < 20%

PFC : > 0,9

Température de travail : -20 °C- +40 °C

Matériaux utilisés : Inox + PC + Aluminium

Durée de vie : L70B10 - 50,000h

Poids Net : 1,280 kg

### Détecteur

#### 1. Sensibilité

I - 100%	●	1	100%
II - 50%	○	II	50%

#### 2. Temps de maintien

I - 5s	●	2	5s
II - 90s	●	3	90s
III - 5min	○	III	5min
IV - 15min	○	IV	15min

#### 3. Seuil de lumière du jour

I - Disable	●	4	Disable
II - 50Lux	○	5	50Lux
III - 20Lux	●	III	20Lux
IV - 5Lux	○	IV	5Lux

#### 4. Durée de veille

I - 0s	●	6	0s
II - 10s	●	7	10s
III - 10min	○	III	10min
IV - +∞	○	IV	+∞

#### 5. Niveau de gradation en veille

I - 10%	●	8	10%
II - 30%	○	II	30%

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : [www.miidex.com](http://www.miidex.com)