


GALAXIE

PLAFONNIER LED 595 x 595 mm
36W - 3780 lm - 6000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.



Connecteur repiquable

Ref.7750B

Produit : Plafonnier Led + alimentation électronique CL2

Livré avec 1 seul crochet + filin de sécurité

Finition extérieur : Blanc

Flux sortant : 3780 lm

Puissance absorbée : 36W

Température couleur : 6000K

*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation


Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 11 mm

Emballage : Boite

EAN : 3760173774197

**4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H

Dimensions



Epaisseur : 11 mm sans crochet de fixation

Accessoires fournis

Filin de sécurité

Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Câble 15 m : Réf.73994

Filin de sécurité : Réf.739830

Kit pose en saillie : Réf.73981

Cadre placo encastrable : Réf.73977

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 105 lm/W

Température de travail : -20°C- +45 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Poids Net : ≈1.760 Kg

Paramètres driver ENEC

Dimensions : 154 x 24 x 20 mm

Input : 220-240V AC / 0,23A / 50/60Hz

Output : CC900mA / 25-40VDC / 55VDC Max

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 80°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.