

GALAXIE

PLAFONNIER LED 595 x 595 mm

36W - 3800 lm - 3000K - PRISMATIQUE



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Connecteur repiquable

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 777091

Produit : Plafonnier Led Prismatique + Alimentation CL2

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 3800 lm

Puissance absorbée : 36W

Température couleur : 3000K

*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 15 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124423634

**4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈105,55 lm/W

*Classification énergétique :

Facteur de puissance : >0,99

Température de travail : -20 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Poids Net : ≈2,14kg

Paramètres driver ENEC

Dimension Driver : 100 x 47 x 28 mm

Input : 220-240V~ / 0,23A 50/60Hz


Output : CC900mA / 25-40 VDC 55 Vmax

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 80°C

Dimensions



Epaisseur : 15 mm avec crochet de fixation

Accessoires fournis

Filin de sécurité

Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Câble 15 m : Réf.73994

Filin de sécurité : Réf.739830

Kit pose en saillie : Réf.739810

Cadre placo encastrable : Réf.73977

*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com