

## RONDO

### LED HUBLLOT Ø300 mm + DÉTECTEUR IR CRÉPUSCULAIRE 18 W - 1600 lm - 3000 K



Connecteur rapide double entrée

Ref. 7790020

Produit : Plafonnier + Détecteur de mouvement IR  
+ Crépusculaire

Finition extérieur : Blanc

**Flux sortant : 1600 lm**

Puissance absorbée : 18 W

Température couleur : 3000 K

**Dimmable : Non**

Dimensions (Ø x H) : Ø300 x 110 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124421555

Fixation : En saillie

Distance minimum entre 2 luminaires : **4m**

## Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈88.8 lm/W

Tension entrée : 200-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Facteur de puissance : >0.75

Température de travail : -20 °C- +40 °C

Matériaux utilisés : PC + Alu

Durée de vie : L70B10 30,000 H

Poids Net : 0.704 Kg

Détecteur mouvement Infrarouge + Crépusculaire

**Alimentation incluse CI2**

Vis anti-vandale

## Dimensions





Schéma de pré-perçage de fixation



**ATTENTION!** ne pas tirer sur le détecteur pour ouvrir le produit

Câble  
Bouchon à vis  
Détecteur IR  
DIP Switch

DIP Switch  
Seuil de lumière  
Sensibilité  
Délai de temps

- Seuil Lumières du Jour (desactivé / 10 lux)
- Délai (5s - 15min)\*
- Zone de détection (100% - 10%)

\* Activer 1 seul picot de temps, si aucun picot n'est activé Temps : ∞

Marron Input  
Bleu  
Détecteur  
Rouge Output  
Charge

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : [www.miidex.com](http://www.miidex.com)