



B04715

## Pedro coffret polyester étanche IP66 05 Porte pleine

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Adapté à un usage extérieur | Oui        |
| Montage                     | En saillie |

#### Équipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails           | 4   |
| Nombre de rangées         | 4   |
| Avec fermeture            | Oui |
| Borne à conducteur neutre | Non |
| Borne de mise à la terre  | Non |
| Plaque de montage incluse | Non |

#### Capacité

|                   |    |
|-------------------|----|
| Nombre de modules | 96 |
|-------------------|----|

#### Dimensions

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Hauteur                       | 654,60 mm |
| Largeur                       | 542,40 mm |
| Profondeur                    | 264,50 mm |
| Largeur en unités de division | 24        |

#### Couvercle, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes               | 1   |
| Nombre de serrure de la porte  | 2   |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

#### Matériau

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Matériau                              | Polyester renforcé de fibre de verre |
| Code RAL                              | 7035                                 |
| Couleur                               | Gris                                 |
| Résistant au rayonnement ultra-violet | Oui                                  |

#### Sécurité

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Classe de protection                              | Classe II                             |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK10                                  |
| Classe de protection (IP)                         | IP66                                  |
| Type de verrouillage                              | Serrure à triangle male 7 mm, Par clé |
| GWT tenue au fil incandescent                     | 960 °C                                |