B45021

**Prise TerCia 2 pôles + terre double détrompée spécial goulotte rouge**

## Caractéristiques techniques

### Courant électrique

| | |
|---|---|
| Courant assigné nominal | 16 A |

### Fréquence

| | |
|---|---|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |

### Sécurité

| | |
|---|---|
| Avec eclipse / protection enfant | Non |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |
| Classe de protection (IP) | IP21D |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Largeur | 90 mm |
| Profondeur | 22,80 mm |

### Matière

| | |
|---|---|
| Couleur | Rouge |
| Code RAL | 3001 |
| Finition | Mat |
| Matière | Polycarbonate (PC) |

### Installation, montage

| | |
|---|---|
| Montage | Encastré |

### Connectivité

| | |
|---|---|
| Type de raccordement | Borne à vis |
| Type de montage | Fixation par vis |

### Equipement

| | |
|---|---|
| Type ou normes de prises de courant | Norme française NF |
| Prise inclinée ou inclinable | Oui |
| Avec couvercle à charnière | Non |
| Broche ronde de protection de mise à la terre | Oui |
| Avec lampe de signalisation | Non |

### Capacité

| | |
|---|---|
| Nombre de modules | 4 |

| **Textes** | |
|---|---|
| Inscription | Sans inscription |
| Protection | Avec protection contre les surcharges et les courts--circuits |
| Produit compatible avec | Easybloc vide Iboco |