



B88100

**Prise Optima 2 pôles + terre blanche**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Raccordement**

Type de connection/prise QuickConnect

**Sécurité**

Avec eclipse / protection enfant Oui

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK04

Classe de protection (IP) IP21D

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur 67 mm

Largeur 67 mm

Profondeur 20 mm

**Matière**

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Finition Brillant

Matière Polypropylène (PP)

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0

**Installation, montage**

Montage En saillie

**Connectivité**

Type de raccordement QuickConnect

Avec fixation à griffes Non

Type de montage Fixation par encliquetage

**Équipement**

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

Prise inclinée ou inclinable Non

Avec couvercle à charnière Non

|   |  |
|---|--|
| Broche ronde de protection de mise à la terre | Oui  |
| Avec lampe de signalisation                   | Non  |
| Avec fermeture                                | Non  |
| <b>Accessoires</b>                            |  |
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage            | Non  |
| Pré-équipé avec                               | Vide   |
| <b>Textes</b>                                 |  |
| Inscription                                   | Sans inscription   |
| Housse  | Obturateur centrale  |
| Protection                                    | Avec protection contre les surcharges et les courts-circuits                                   |
| Produit compatible avec                       | Optima AP-SO TM 12, Optima AP-SO TM 16, Optima AP-SO TM 20, Optima AP-SO TM montage en surface |