



B01768

## Té de dérivation pour TA-E 200x80 et TA-G 200x80 blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|         |        |
|---------|--------|
| Hauteur | 80 mm  |
| Largeur | 200 mm |

#### Accessoires

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Configuration de la pièce de forme | Moulé |
|------------------------------------|-------|

#### Normes

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|----------------------------------------------------------|-----|

#### Matière

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Matière               | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) |
| Traitement de surface | Non traité                            |
| Couleur               | Blanc                                 |
| Code RAL              | 9010                                  |

#### Sécurité

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK08 |
| Classe de protection (IP)                         | IP40 |

#### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

#### Équipement

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Avec film de protection | Non                            |
| Produit compatible avec | TA-E/EN 200x80, TA-G/GN 200x80 |