



B08865

**Embout pour Optima TM 52x20 blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 20 mm |
| Largeur | 52 mm |

**Matière**

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Matériau   | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) |
| Traitement | Non traité                            |
| Couleur    | Blanc                                 |
| Code RAL   | 9010                                  |

**Sécurité**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK   | IK07 |
| Classe de protection (IP) | IP40 |

**Conditions d'utilisation**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -15 - 60 °C |
|------------------------|-------------|

**Equipement**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Avec film de protection | Non |
|-------------------------|-----|

**Connectivité**

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Type de montage | Fixation par encliquetage |
|-----------------|---------------------------|

**Adapté à**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Optima TM 52x20 |  |
|-----------------|--|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |