



B12565

### Goulotte de câblage au pas de 12,5 sans halogène T1-ZH 25x40 grise

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Hauteur              | 40 mm   |
| Largeur              | 25 mm   |
| Longueur             | 2000 mm |
| Largeur de la fente  | 6 mm    |
| Largeur de languette | 6,50 mm |

##### Equipement

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Livré avec le couvercle | Oui |
|-------------------------|-----|

##### Matière

|          |        |
|----------|--------|
| Matériau | PC-ABS |
|----------|--------|

##### Fonctions

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Autoextinguible | Oui |
|-----------------|-----|

##### Normes

|                  |    |
|------------------|----|
| Classement UL 94 | V0 |
|------------------|----|

##### Sécurité

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Classe de résistance au feu | M1 |
|-----------------------------|----|

##### Matière

|          |      |
|----------|------|
| Couleur  | Gris |
| Code RAL | 7035 |

##### Architecture

|          |     |
|----------|-----|
| Flexible | Non |
|----------|-----|

##### Configuration

|                |         |
|----------------|---------|
| Paroi latérale | Estampé |
|----------------|---------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |