



B17870

### TA-G IK10 120X60 W0 goul distri

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Hauteur              | 60 mm   |
| Largeur              | 120 mm  |
| Longueur             | 2000 mm |
| Largeur du couvercle | 120 mm  |

##### Couvercle, porte

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nombre de couvercles montables | 1 |
|--------------------------------|---|

##### Dimensions

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Section intérieure / utile | 6260-6260 mm² |
|----------------------------|---------------|

##### Matière

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Matériau   | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement | Non traité              |
| Code RAL   | 9010                    |
| Couleur    | Blanc                   |

##### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK   | IK10 |
| Classe de protection (IP) | IP40 |

##### Normes

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|----------------------------------------------------------|-----|

##### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

##### Connectivité

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Accessoires d'alignement goulotte | Eclisses en références séparées |
|-----------------------------------|---------------------------------|

##### Équipement

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Nombre de cloisons            | 0   |
| Nombre de compartiments       | 1-5 |
| Nombre de cloisons clipsables | 4   |
| Agrafe incluse                | Oui |

##### Installation, montage

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Oui |
|----------------------|-----|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |